

لا تتخطى أي خطوة من الخطوات

سلامة الأطفال أثناء ركوب السيارات

- يجب أن تفي مقاعد السلامة بالمعايير الفيدرالية للسيارات، ويجب أن يتم تركيبها بالشكل الصحيح لمنع التعرض للإصابات.
- قم بقراءة تعليمات شركة التصنيع ودليل مالك السيارة للتحقق من استخدام وتركيب مقعد السلامة بالشكل الصحيح.
- التزم بالتعليمات حرفيًا.
- ارجع إلى دليل التعليمات للتعرف على حدود الوزن والارتفاع لكل مقعد من مقاعد سلامة الأطفال.

الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بمقاعد السلامة في السيارات

- نقل الطفل من مقعد سلامة مواجه للخلف إلى مقعد سلامة مواجه للأمام بسرعة كبيرة.
- عدم تثبيت مقعد السلامة بشكل محكم - يجب ألا يتم نقل أكثر من بوصة واحدة من جانب إلى جانب أو لخارج المقعد عبر مسار الحزام.
- عدم إحكام تثبيت الأدوات على الطفل - إذا كان بإمكانك قرص وضغط مواد أداة التثبيت، فذلك يعني أنها سائبة للغاية.
- مشبك التثبيت مرتفع للغاية أو منخفض للغاية - يجب أن يكون بنفس مستوى ارتفاع إبط الطفل.
- وضع الطفل في مقعد السلامة الخاطئ - لا تدفع طفلك بسرعة وتثبته في حزام أمان المقعد.
- استخدم المزلاج أو حزام المقعد لتثبيت الطفل أو المقعد القابل للتحويل أو المواجه للأمام، ولكن لا تستخدمهما معًا.

تول أنت المسؤولية

- في حالات التصادم، يمكن أن يرتطم ويندفع الأشخاص الذين لا يرتبطون الأحزمة ويصطدمون بالركاب الآخرين - فتتحقق من أن كل الركاب يرتبطون أحزمة الأمان في كل مقعد وفي كل مرة تركبون فيها السيارة.
- قم بتثبيت أحزمة الوسط بحيث تكون منخفضة ومحكمة التثبيت عبر الوركين؛ يجب ألا يتم تثبيت أشرطة الكتف تحت الذراع أو خلف الظهر، فهذا الأمر لا يتوقف عند مجرد كونه غير آمن، ولكنه غير قانوني كذلك!

الوسائد الهوائية وأحزمة المقاعد

- يتم تصميم الوسائد الهوائية لكي تعمل مع أحزمة الأمان لتثبيت راكبي السيارة في مواضع آمنة أثناء الاصطدام - ولا تكون الوسائد الهوائية فعالة عندما لا يثبت الراكب حزام الأمان.
- يجب أن يبعد السائقون مسافة لا تقل عن 10 بوصات عن عجلة القيادة.
- يجب أن يتم وضع المقاعد المواجهة للخلف في المقعد الخلفي للمركبة. إذا كان من الضروري استخدام مقعد السيارة في المقعد الأمامي، يجب أن يتم إيقاف تشغيل الوسائد الهوائية. لا تضع مقعد السيارة المواجه للخلف مطلقاً أمام وسائد هوائية نشطة.

الحمل وأحزمة الأمان

- يجب أن ترتدي السيدات الحوامل أحزمة الأمان تحت المعدة، بحيث يكون لأسفل على الوركين قدر الإمكان، ومقابل الفخذين من أعلى.
- ويجب أن يستقر حزام الكتف بين الثديين.
- تحقق من أن الأشرطة تكون مثبتة بشكل محكم.

اربط الحزام والتزم بالقانون

قانون حزام الأمان في ولاية نيويورك

يجب أن يربط السائق ومن يركب في المقعد الأمامي بجواره حزام الأمان. أما كل الركاب الذين يجلسون على المقعد الخلفي والأقل من 16 عامًا يجب أن يجلسوا في مقعد سلامة معتمد للأطفال أو يجب أن يقوموا بربط الأحزمة.



قانون سلامة الركاب من الأطفال والمقاعدة المعززة في ولاية نيويورك

- يجب أن يتم الأطفال حتى عمر الثامنة في مقعد سلامة معتمد للأطفال بالشكل المناسب.
- يوصى بوضع الطفل في مقعد معزز اعتمادًا على طولهم، وليس اعتمادًا على عمرهم.
- الغرامات - يكون السائق مسؤولاً عن تثبيت الركاب من الأطفال الأقل من 16 عامًا في مقاعدهم، ويمكن أن يتم تغريمه ما لا يقل عن 25 دولارًا وما لا يتجاوز 100 دولار في حالة انتهاك ذلك. كما يتم وضع 3 نقاط كذلك في سجل القيادة الخاص بالسائق في تلك الحالة!



تم تمويل تلك بشكل جزئي من خلال منحة من لجنة سلامة المرور للمحافظة

المزيد من المعلومات ومقاطع الفيديو:

[tp://www.safeny.ny.gov/CPS/cps-resources.htm](http://www.safeny.ny.gov/CPS/cps-resources.htm)

الخطوات الأربعة في نيويورك



دليل
حول مقاعد السلامة
وأحزمة المقاعد
للركاب من الأطفال

لا تتجاوز أي خطوة: يتم استخدام 4 من كل 5 مقاعد سيارات بشكل غير صحيح.



تزام مقعد البالغين

كون الطفل جاهزًا لاستخدام حزام مقعد البالغين عندما يمكنهم الجلوس وسند ظهورهم على ظهر مقعد المركبة، حيث تكون ركبة الطفل مثنية على حافة مقعد المركبة، دون تحذب أو ترهل في جسم الطفل. يجب أن يمر الحزام عبر الكتفين (وليس الرقبة)، والوركين (وليس البطن). يكون ذلك ممكنًا عندما يبلغ الطفل حول 4 أقدام و9 بوصات.



مقعد المعزز

يجب أن يستخدم الأطفال مقعدًا معززًا بعد أن يكبروا على المقعد المواجه للأمام المزود بأدوات تثبيت مع البقاء في المقعد المعزز إلى أن يمكن أن يربطوا حزام الأمان الخاص بمقعد الكبار.

جب أن يتم استخدام المقاعد المعززة ذات الظهر المنخفض ذات الظهر المرتفع مع حزام الوسط والكتفين. تساعد مقاعد المعززة على تثبيت حزام الوسط حول وركي طفل وحزام الكتفين في موضعه الصحيح.

عض المقاعد المعززة تكون مزودة بظهر مرتفع وبعضها يكون مزودًا بظهر على الإطلاق. يجب أن يتم وضع مقاعد المعززة التي لا تحتوي على ظهر في المركبات مزودة بمسند للرأس فقط.



لمقعد المواجه للأمام (مع أدوات التثبيت على شكل حرف O)

أنواع المقاعد المواجهة للأمام والمزودة بأدوات تثبيت هي المقاعد القابلة للتحويل أو المقاعد المجمعة.

بالنسبة للأطفال الذين كبروا على المقاعد المواجهة للخلف: يجب أن يستخدم الأطفال مقعدًا مواجهًا للأمام مزودًا بأدوات تثبيت إلى أن يتجاوز الأطفال حد الوزن (بشكل نموذج 40 إلى 80 رطلاً، وفقا لتعليمات شركة تصنيع مقعد السيارة).

ضع المقعد المواجه للأمام بحيث يكون منتصبًا.

نم بتحريك أشرطة أدوات التثبيت إلى الفتحات المقواة المناسبة عند مستوى الكتفين أو فوقهما وحافظ على إحكام تثبيت الأشرطة.

فحص إرشادات شركة التصنيع للتعرف على طريقة لوضع والترتيب الدقيقة.



المقعد المواجه للخلف

أنواع المقاعد المواجهة للخلف - للرضع فقط، أو قابلة للتحويل، أو 3 في 1.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بوضع الأطفال في المقاعد المواجهة للخلف على الأقل حتى عمر الثانية.

ويمكن أن يبقى الأطفال في المقاعد المواجهة للخلف لفترة أطول في مقاعد السيارات القابلة للتحويل اعتمادًا على قيود الوزن للمقعد.

قم دائمًا بتركيب مقاعد السلامة المواجهة للخلف في الموضع المائل (بزاوية 45 درجة) ووفقًا لتعليمات شركة تصنيع مقعد السيارة. قم بتثبيت أشرطة مواد التثبيت محكمة، وبحيث تكون عند مستوى الكتفين أو أقل من ذلك.

يجب أن يتم وضع المقاعد المواجهة للخلف في المقعد الخلفي للمركبة. إذا كان من الضروري استخدام مقعد السيارة في المقعد الأمامي، يجب أن يتم إيقاف تشغيل الوسائد الهوائية. لا تضع مقعد السيارة المواجه للخلف مطلقًا أمام وسائد هوائية نشطة.