

Embarazo y cinturones de seguridad

- Las mujeres embarazadas deben usar el cinturón ventral debajo del estómago, lo más cerca posible de las caderas y contra la parte superior de los muslos.
- El cinturón de hombro debe ubicarse entre los pechos. Asegúrese de que la correa se ajuste cómodamente.

Errores de uso comunes de las sillas de seguridad para automóviles

- Pasar a un niño de una silla de seguridad orientada hacia atrás a una silla de seguridad orientada hacia adelante demasiado pronto.
- La silla de seguridad no está lo suficientemente ajustada. No debe desplazarse más de una pulgada de lado a lado o hacia afuera de la silla al cinturón de seguridad.
- El arnés del niño no está lo suficientemente ajustado. Si usted puede sujetar parte del arnés, es porque está demasiado flojo.
- El broche de sujeción está demasiado alto o demasiado bajo. Debe estar al nivel de la axila del niño.
- El niño está en la silla de seguridad incorrecta. No se apresure a colocar el cinturón de seguridad a su hijo.
- Utilice un PASADOR o cinturón de seguridad para asegurar al niño y una silla orientada hacia adelante o una convertible, pero no ambas conjuntamente.

Ley del cinturón de seguridad de Nueva York

- **Todos los pasajeros** deben usar un cinturón de seguridad en un vehículo motorizado, independientemente de la posición del asiento y la edad.

Ley de la silla de seguridad elevada y seguridad de pasajeros infantiles de Nueva York

- **Los niños menores de 2 años deben usar una silla de seguridad orientada hacia atrás.**
- Todos los niños de hasta 8 años deben ir debidamente sujetos en una silla de seguridad infantil autorizada.
- Se recomienda colocar a un niño en una silla elevada teniendo en cuenta su altura en lugar de la edad.

Seguridad de pasajeros infantiles

- Las sillas de seguridad deben cumplir con las normas federales para vehículos de motor y deben instalarse correctamente para evitar lesiones.
- Lea las instrucciones del fabricante de la silla de seguridad y el manual de usuario del vehículo de motor para asegurarse de que la silla de seguridad se utilice e instale adecuadamente.
- Siga las instrucciones con atención.
- Consulte el manual de instrucciones de la silla de seguridad para conocer las restricciones de peso, altura y edad para cada silla de seguridad.



Noviembre 2020



1 Silla orientada hacia atrás

2 Silla orientada hacia delante

3 Silla de seguridad elevada



- Existen 3 tipos de sillas de seguridad orientadas hacia atrás; sillas de seguridad infantiles, sillas convertibles y sillas todo en 1.
- La ley del Estado de Nueva York exige que **todos los niños menores de 2 años deben utilizar una silla de seguridad orientada hacia atrás.**
- Los niños pueden permanecer en orientación hacia atrás por mayor tiempo en sillas convertibles según los límites de altura y peso de la silla.
- Instale siempre las sillas de seguridad orientadas hacia atrás en posición reclinada (ángulo de 45 grados) y según las instrucciones del fabricante de sillas para automóviles.
- Mantenga las correas del arnés ajustadas y a la altura o debajo de los hombros.
- Las sillas orientadas hacia atrás deben colocarse en el asiento trasero de un vehículo. Si se debe utilizar una silla de seguridad en el asiento delantero, los airbags deben desactivarse.
- Nunca coloque una silla orientada hacia atrás delante de un airbag activado.



- Los tipos de sillas orientadas hacia delante con arnés son sillas convertibles, combinadas o todo en 1.
- Revise las instrucciones del fabricante para encontrar la posición exacta.
- Para niños que ya no entran en una silla orientada hacia atrás: los niños deben usar una silla con arnés orientada hacia delante hasta que superen el límite de peso (por lo general de 40 a 80 libras o 18 a 36 kilos).
- Coloque la silla orientada hacia delante en posición vertical según las instrucciones del fabricante.
- Mueva las correas del arnés a las ranuras reforzadas adecuadas, a la altura de los hombros o sobre ellos, y mantenga las correas ajustadas.



- Los niños deben usar una silla de seguridad elevada cuando ya no entren en una silla con arnés orientada hacia delante y deben permanecer en una silla elevada hasta caber en un cinturón de seguridad para adultos.
- Las sillas elevadas con respaldo bajo o alto deben utilizarse con un cinturón ventral y de hombro.
- Las sillas elevadas mantienen al cinturón ventral ubicado adecuadamente alrededor de las caderas del niño y el cinturón de hombro en la posición correcta.
- Algunas sillas elevadas tienen un respaldo alto y algunas vienen sin respaldo.
- Las sillas elevadas sin respaldo solo deben utilizarse en vehículos que tengan un apoyo para la cabeza.

4 Cinturón de seguridad para adultos



- Su niño podrá utilizar un cinturón de seguridad para adultos cuando pueda sentarse con la espalda apoyada contra el respaldo del asiento y las rodillas dobladas sobre el borde del asiento sin encorvarse.
- El cinturón debe cruzar el hombro (no el cuello) y los muslos (no el abdomen). Por lo general esto es alrededor de 4'9" o 145 cm.